

Volle noppenplaat EASY & QUICK

- Montage door 1 persoon
- Levering als enkele plaat of met 11mm of 35mm polystyreen isolatie.
- Warmte en geluid isolatie
- Zeer zwaar beloopbare plaat (d.m.v. gevulde noppen)
- Naadloos te verleggen
- Verlegafstand 50mm of een veelvoud hiervan bij rechte montage
- Verlegafstand 70mm of een veelvoud hiervan bij diagonale montage
- Eenvoudig aan elkaar te bevestigen
- CFK vrij, dus milieuvriendelijk
- Geschikt voor buis Ø 14 x 2.0 en 16 x 2.0
- Kleur: zwart
- Voldoet volgens DIN 4108-10, DIN 4102 T1, en DIN 18164
- Dampdicht volgens DIN 18560-3 en DIN 1264, deze dicht af tegen vocht en vloeraanmaakwater.


3 verschillende uitvoeringen :



Noppenplaat **zonder isolatie**
Netto afmetingen : 1000 x 1000 x **18mm** (lxbxh)
Verpakt per 20 stuks = **20 m²**
Belastbaar tot 75 kN / m²



Noppenplaat met **11mm isolatie (EPS)**
Netto afmetingen: 1000 x 1000 x **29mm** (lxbxh)
Verpakt per 10 stuks = **10 m²**
Belastbaar tot 60 kN / m²
R-waarde 0,314 m² k / W



Noppenplaat met **35mm isolatie (PST)**
Netto afmetingen: 1000 x 1000 x **53mm** (lxbxh)
Verpakt per 10 stuks = **10 m²**
Belastbaar tot 5 kN / m²
R-waarde 0,778 m² k / W
Akoestische demping 28 db