

Technea Joulia Inline douchegoot-wtw, 3pijps

- 01 Fabrikant: Joulia Inline
- 02 Distributeur: Technea Duurzaam
- 03 Beoogd gebruik:
- 04 **Producteigenschappen**
- 05 Constructie: vrijstaand
- 05 Constructie: tegen de wand
- 06 Samenstelling: douchegoot met corrosievast stalen sifonkap, waterslot 50 mm
- 07 Debiet (dm³/min): 48
- 08 **Goot**
- 09 Constructie: douchegoot met warmte wisselaar
- 09 Constructie:
- 10 Materiaal: corrosievast staal
- 11 Materiaalkwaliteit:
- 16 Kleur:
- 17 Verval: geen
- 17 Verval: geleidelijk
- 17 Verval:
- 20 Wanddikte (klasse):
- 21 Wanddikte (mm):
- 22 Lengte (mm): 837
- 23 Breedte (mm): 168
- 24 Hoogte (mm): 89 (inbouwhoogte)
- 25 Afmetingen (mm):
- 26 **Warmtewisselaar**
- 27 Constructie: 3 pijps
- 28 Materiaal: koper
- 29 Vermogen (kW):
- 30 Rendement (%): ca. 26,9 (bij 9,2 l/min.)
- 30 Rendement (%): ca. 23,4 (bij 12,5 l/min.)
- 31 Debiet (dm³/min):
- 32 Temperatuurverhoging (°C):
- 33 **Mechanische eigenschappen**
- 34 Belasting (kN):
- 35 Belastingsklasse:
- 36 **Rooster**
- 37 Constructie:
- 38 Materiaal: corrosievast staal
- 39 Oppervlaktebehandeling:
- 40 Vorm: rooster is in 4 verschillende varianten te bestellen
- 40 Vorm:
- 41 Afmetingen (mm):
- 42 **Gootrand**
- 43 Constructie: flens
- 44 Materiaal: corrosievast staal
- 45 Materiaalkwaliteit:
- 46 **Slipopvang**
- 47 Constructie: sanitair water compartiment, inhoud (dm³): 0,18
- 48 Materiaal:
- 49 Materiaalkwaliteit:

| | |
|----|--|
| 50 | Uitloop |
| 51 | Constructie: horizontaal, diameter (mm): 50 |
| 52 | Plaats: lange voorzijde |
| 53 | Aansluitingen |
| 54 | Waterafvoer (mm): 50 |
| 55 | Tapwater (mm): 1/2" |
| 56 | Koudwater: 1/2" binnendraad, aansluiting op lange voorzijde |
| 56 | Aansluitwijze A: koude poort thermostatische douchemengkraan |
| 56 | Aansluitwijze B: alleen inlaat toestel |
| 56 | Aansluitwijze C: koude poort thermostatische douchemengkraan en inlaat toestel |
| 56 | Toebehoren: |
| 56 | Akoestische lekdetectie |
| 56 | Stelvoeten, 4st. M6, verstelbare hoogte 40 mm |
| 56 | |