

## Technea Joulia Inline douchegoot-wtw, 5pijps

- 01 Fabrikant: Joulia Inline
- 02 Distributeur: Technea Duurzaam
- 03 Beoogd gebruik: .....
- 04 **Producteigenschappen**
- 05 Constructie: vrijstaand
- 05 Constructie: tegen de wand
- 06 Samenstelling: douchegoot met corrosievast stalen sifonkap, waterslot 50 mm
- 07 Debiet (dm<sup>3</sup>/min): 48
- 08 **Goot**
- 09 Constructie: douchegoot met warmte wisselaar
- 09 Constructie: .....
- 10 Materiaal: corrosievast staal
- 11 Materiaalkwaliteit: .....
- 16 Kleur: .....
- 17 Verval: geen
- 17 Verval: geleidelijk
- 17 Verval: .....
- 20 Wanddikte (klasse): .....
- 21 Wanddikte (mm): .....
- 22 Lengte (mm): 837
- 23 Breedte (mm): 168
- 24 Hoogte (mm): 120 (inbouwhoogte)
- 25 Afmetingen (mm): .....
- 26 **Warmtewisselaar**
- 27 Constructie: 5 pijps
- 28 Materiaal: koper
- 29 Vermogen (kW): .....
- 30 Rendement (%): ca. 38,2 (bij 9,2 l/min.)
- 30 Rendement (%): ca. 34,2 (bij 12,5 l/min.)
- 31 Debiet (dm<sup>3</sup>/min): .....
- 32 Temperatuurverhoging (°C): .....
- 33 **Mechanische eigenschappen**
- 34 Belasting (kN): .....
- 35 Belastingsklasse: .....
- 36 **Rooster**
- 37 Constructie: .....
- 38 Materiaal: corrosievast staal
- 39 Oppervlaktebehandeling: .....
- 40 Vorm: rooster is in 4 verschillende varianten te bestellen
- 40 Vorm: .....
- 41 Afmetingen (mm): .....
- 42 **Gootrand**
- 43 Constructie: flens
- 44 Materiaal: corrosievast staal
- 45 Materiaalkwaliteit: .....
- 46 **Slipopvang**
- 47 Constructie: sanitair water compartiment, inhoud (dm<sup>3</sup>): 0,29
- 48 Materiaal: .....
- 49 Materiaalkwaliteit: .....

50	<b>Uitloop</b>
51	Constructie: horizontaal, diameter (mm): 50
52	Plaats: lange voorzijde
53	<b>Aansluitingen</b>
54	Waterafvoer (mm): 50
55	Tapwater (mm): 1/2"
56	Koudwater: 1/2" binnendraad, aansluiting op lange voorzijde
56	Aansluitwijze A: koude poort thermostatische douchemengkraan
56	Aansluitwijze B: alleen inlaat toestel
56	Aansluitwijze C: koude poort thermostatische douchemengkraan en inlaat toestel
56	Toebehoren:
56	Akoestische lekdetectie
56	Stelvoeten, 4st. M6, verstelbare hoogte 40 mm
56	.....