

Variotherm VarioProFile 16 x 2mm verwarmingsbuis met aluminium inlaag

- 01 Fabrikant: Variotherm
- 02 Distributeur: Technea Duurzaam
- 03 Beoogd gebruik: toepassing bij Variotherm vloerverwarming, wandverwarming en klimaatplafonds
- 04 **Producteigenschappen**
- 05 Constructie: 5 lagen buis lasergelast
- 07 Materiaal: kunststof, aluminium
- 11 Uitwendige oppervlaktafwerking: adhesielaag, PE-RT
- 13 Inwendige oppervlaktafwerking: adhesielaag, PE-RT
- 14 Kleur: oranje
- 15 Vorm: rond, gerribbeld
- 16 Nominale doorlaat (DN):
- 17 Uitwendige diameter (mm): 16
- 19 Inwendige diameter (mm): 12
- 24 Wanddikte (mm): 2
- 27 Lengte (m): 100 (rol)
- 27 Lengte (m): 300 (rol)
- 27 Lengte (m): 500 (rol)
- 27 Lengte (m):
- 28 **Mechanische eigenschappen**
- 31 Druk (bar): 10
- 39 **Thermische eigenschappen**
- 40 Temperatuur (°C): 95 (maximale continu temperatuur)
- 40 Temperatuur (°C): 110 (maximale kortstondige temperatuur)
- 41 Warmtegeleidingscoëfficiënt (W/(m.K)): 0,45
- 62 Buigdiameter (mm): 100
- 62 Bevestiging:
- 62 Fixatie Varioprofiel verwarmingsbuis vloerverwarming verdeler, VarioBar 11,6/77, PE kunststof, dikte 17 mm
- 62