

KABELDOORVOER

voor platte en schuine daken

Met de kabeldoorvoeren van FixNordic kies je voor zekerheid en gemak. De doorvoeren zijn al voorzien van een bitumen, epdm of pvc dakbedekking. Dit garandeert een waterdichte afdichting, snelle en makkelijk installatie en je ontvangt 10 jaar garantie.

- Voor zonnepanelen, warmtepompen en zonnecollectoren
- Waterdicht door geïntegreerde dakbedekking
- Snelle installatie door complete oplossing
- 50, 75, 110 en 160mm buisdiameter
- TUV Rheinland LGA-certificaat
- Zeer lange levensduur



FIXNORDIC
proof enough.

powered bij Technea Duurzaam

Schuin dak

- Flens: 1,5mm rvs (AISI 304)
- Pijp en ring: RVS (AISI 316)
- Diameter buis: Ø32mm
- Hoogte: 120mm
- Membraan: Bitumen



Plat dak - RVS bocht

- Flens: 1,5mm RVS (AISI 304)
- Pijp: RVS (AISI 316)
- Diameter buis: Ø50mm
- Hoogte: 325mm
- Membraan: Naar keuze



Warmtepomp

- Flens en pijp: RVS (AISI 304)
- Deksel: Gecoated staal
- Diameter buis: Ø160mm
- Hoogte: 406mm
- Membraan: Naar keuze



Plat dak - RVS bochten

- Flens: 1,5mm RVS (AISI 304)
- Pijp en ring: RVS (AISI 316)
- Diameter buis: Ø75mm of Ø110mm
- Hoogte: 350mm
- Membraan: Naar keuze



Plat dak - PVC bochten

- Flens: Gecoated staal
- Pijp en ring: RVS (AISI 316)
- Diameter buis: Ø75mm of Ø110mm
- Hoogte: 380mm
- Membraan: Naar keuze

