



Technea Duurzaam
Pallasweg 13
8938 AS, LEEUWARDEN

Tel: 058 - 288 47 39
Fax:
Email: info@technea.nl
www: www.technea.nl



Technea Joulia Twinline douchegoot-wtw J6 10P-830 LF (Lage flow)

v101, 2019-09-23

Fabrikant: Joulia Inline.

Distributeur: Technea Duurzaam.

Beoogd gebruik:

Producteigenschappen:

Constructie: vrijstaand.

Samenstelling: douchegoot met corrosievast stalen sifonkap, waterslot 50 mm, levering exclusief rooster.

Debiet (dm³/min.): 48.

Goot:

Constructie: douchegoot met warmte wisselaar.

Materiaal: corrosievast staal.

Materiaal: corrosievast staal (goot en sifonkap).

Materiaalkwaliteit:

Kleur:

Verval: geen.

Verval: geleidelijk.

Verval:

Wanddikte (klasse):

Wanddikte (t) (mm):

Lengte (mm): 929 (totale lengte).

Lengte (mm): 900 (lengte flens).

Breedte (mm): 122 (breedte bovenzijde).

Breedte (mm): 96 (breedte onderzijde).

Hoogte (mm): 112 (inbouwhoogte).

Afmetingen (mm):

Warmtewisselaar:

Constructie: 10 pijps.

Materiaal: koper.

Vermogen (kW):

Rendement (%): 59,3% (bij 5,8 l/min).

Rendement (%): 55,8% (bij 9,2 l/min).

Rendement (%): 52,0% (bij 12,5 l/min).

Debiet (dm³/min.):

Temperatuurverhoging (°C):

Mechanische eigenschappen:

Belasting (kN):

Belastingsklasse:

Rooster:

Constructie:

Oppervlaktebehandeling:

Vorm: rooster is in 4 verschillende varianten te bestellen.

Vorm:

Afmetingen (mm):

Gootrand:

Constructie:

Constructie: flens.

Materiaal: corrosievast staal.

Materiaalkwaliteit:

Slipopvang:

Constructie: sanitair water compartiment, inhoud (dm3): 2,9.

Materiaal:

Materiaalkwaliteit:

Uitloop:

Constructie: horizontaal, diameter (mm): 50.

Plaats: lange (voor- en achter-) zijde.

Aansluitingen:

Waterafvoer (mm): 50.

Tapwater (mm): 1/2".

Koudwater: 1/2" binnendraad (h.o.h. 630mm, incl. vooraf geïnstalleerd terugstroom preventie), aansluiting op lange (voor- en achter-) zijde.

Aansluitwijze A: koude poort thermostatische douchemengkraan.

Aansluitwijze B: alleen inlaat toestel.

Aansluitwijze C: koude poort thermostatische douchemengkraan en inlaat toestel.

Toebehoren:

Akoestische lekdetectie.

Stelvoeten, 4st. M6, verstelbare hoogte 40 mm.

.....