

TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING

53 SANITAIR

53.32 DOUCHE-, BAD- EN BIDETCOMBINATIES

53.32.22-a

BADKAMERAFVOER, DOUCHEMENGKRAAN

0. DOUCHEGOOT (NEN-EN 1253-1:2015), MET WTW

Leverancier: Technea Duurzaam.

Type: Joulia Tinline J6 10P-830 LF.

Uitvoering: zijuitlaat.

Materiaal afvoergoot: corrosievast staal.

Materiaal rooster: corrosievast staal.

Systeemmaat (lxb) (mm): 1014x217.

Diepte (mm): 119.

Roosterafmetingen (lxb) (mm): 914x117.

Hoogte waterslot (mm): 50.

Belastbaarheid (klasse): K 3.

Afvoercapaciteit (l/s): 0,8.

Warmtewisselaar:

- uitvoering: 10 pijps koper.
- tapklasse (CW): 3.
- volumestroom (l/min.): 9,2.
- rendement (%): 55,8.
- drukverlies (bar): 0,32.

Uitloop:

- afvoer (mm): 50, horizontale aansluiting op lange voorzijde.

Aansluitingen:

- tapwater (mm): 1/2" binnendraad, aansluiting op lange voor- en achterzijde.
- koudwater (mm): 1/2" binnendraad, aansluiting op lange voor- en achterzijde.

Toebehoren:

- akoestische lekdetectie.
- stelvoeten, 4st. M6, verstelbare hoogte 40 mm.

1. DOUCHEMENGKRAAN

.01 DOUCHE

De sanitaire ruimte(s), zoals aangegeven op tekening.