

TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING

## 52 WATERINSTALLATIES

## 52.51 VOORRAADTOESTELLEN

## 52.51.30-a

## INDIRECT VERWARMDE BOILER

## 0. INDIRECT VERWARMDE BOILER (NEN-EN 12897:2016+A1:2020)

Leverancier: Technea Duurzaam.

Type: Technea SKS-1W 1150.

Vorm: Cilinder.

Uitvoering:

- 1 warmtewisselaar met gladde buis.
- 1 roestvrijstalen ribbelbuis voor legionellavrije drinkwater verwarming.
- Gelaagde afvoerbuis voor temperatuurafhankelijke lagen van de warmteterugloop.

Energie-efficiëntieklasse (klasse): C.

Constructie: enkele scheiding.

Materiaal vat: Staal S235JR.

Isolatie: 120mm Green Line hardschuim en 100mm dekselisolatie.

Mantel: 5 mm foliemantel in RAL 9006 zilver, verwijderbaar.

Inhoud (ltr.): 1098.

Aansluiting aanvoer (inch): 1 1/2.

Aansluiting sanitair (inch): 1 1/2.

Aansluiting circulatie (inch): 1 1/2.

Bescherminsaanode: magnesium anode.

Capaciteit sanitaire circuit (ltr.): 1098.

Capaciteit warmtewisselaar (ltr.): 16,42.

Verwarmd oppervlak (m<sup>2</sup>):

- warmtewisselaar: 3,0.
- roestvrijstalen ribbelbuis: 8,8.

Maximale bedrijfstemperatuur (°C): 95.

Maximum bedrijfsdruk warm water (bar): 3.

Maximum bedrijfsdruk drinkwater (bar): 10.

Debiet primair circuit: 1110 l/h.

Hulpstukken:

- inlaatcombinatie: .....
- circulatieleiding: .....
- ontluchter: .....

Toebehoren:

- thermometer analoog.
- sensorhuls.

## .01 WARM-WATERTAPINSTALLATIE

Systeem: eengroeps warm-waterleiding.

Zonneboiler voor tapwaterbereiding ....

## .02 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE

Zonneboiler voor warm-waterbereiding .....