

## TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING

### 52 WATERINSTALLATIES

#### 52.51 VOORRAADTOESTELLEN

##### 52.51.30-a

##### INDIRECT VERWARMDE BOILER

##### 0. INDIRECT VERWARMDE BOILER (NEN-EN 12897:2016+A1:2020)

Leverancier: Technea Duurzaam.

Type: Technea TWS-1W 400.

Vorm: Cilinder.

Uitvoering: 1 warmtewisselaar met gladde buis.

Energie-efficiëntieklasse (klasse): A.

Vermogenskengetal: 15,2.

Constructie: enkele scheiding.

Materiaal vat: Staal S235JR, geëmailleerd conform DIN 4753 (TÜV-gekeurd).

Isolatie: 75mm HVI hardschuim.

Mantel: 5 mm foliemantel in RAL 9006 zilver, verwijderbaar.

Inhoud (ltr.): 391.

Aansluiting aanvoer (inch): 1.

Aansluiting sanitair (inch): 1.

Aansluiting circulatie (inch): 1.

Beschermingsanode: magnesium anode.

Capaciteit sanitaire circuit (ltr.): 391.

Capaciteit warmtewisselaar (ltr.): 9,85.

Verwarmd oppervlak (m<sup>2</sup>): 1,8.

Maximale bedrijfstemperatuur (°C): 95.

Maximum bedrijfsdruk warm water (bar): 10.

Debiet primair circuit: 1180 l/h.

Hulpstukken:

- inlaatcombinatie: .....
- circulatieleiding: .....
- ontluchter: .....

Toebehoren:

- thermometer analoog.
- sensorhuls.

##### .01 WARM-WATERTAPINSTALLATIE

Systeem: eengroeps warm-waterleiding.

Zonneboiler voor tapwaterbereiding ....