

## TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING

### 53 SANITAIR

#### 53.32 DOUCHE-, BAD- EN BIDETCOMBINATIES

##### 53.32.22-a

##### BADKAMERAFVOER, DOUCHEMENGKRAAN

##### 0. DOUCHEGOOT (NEN-EN 1253-1:2015), MET WTW

Leverancier: Technea Duurzaam.

Type: Joulia Inline 5P.

Uitvoering: zijuitlaat.

Materiaal afvoergoot: corrosievast staal.

Materiaal rooster: corrosievast staal.

Systeemmaat (lxb) (mm): 837x142.

Diepte (mm): 120.

Roosterafmetingen (lxb) (mm): 730x65.

Hoogte waterslot (mm): 50.

Belastbaarheid (klasse): K 3.

Afvoercapaciteit (l/s): 0,8.

Warmtewisselaar:

- uitvoering: 5 pijps koper.
- tapklasse (CW): 3.
- volumestroom (l/min.): 9,2.
- rendement (%): 38,2.
- drukverlies (bar): 0,35.

Uitloop:

- afvoer (mm): 50, horizontale aansluiting op lange voorzijde.

Aansluitingen:

- tapwater (mm): 1/2"
- koudwater: 1/2" binnendraad, aansluiting op lange voorzijde

Toebehoren:

- akoestische lekdetectie.
- stelvoeten, 4st. M6, verstelbare hoogte 40 mm.

##### 1. DOUCHEMENGKRAAN

##### .01 DOUCHE

De sanitaire ruimte(s) ....., zoals aangegeven op tekening.